



- + Tenký, kompaktní, stylový
- + Modulární design
- + Kapalinou chlazený s krytím IP65
- + Certifikováno třetí stranou
- + Nejnovější bezpečnostní standardy
- + Odolný, nenáročný na údržbu
- + Zvýšená spolehlivost
- + Tichý provozní režim
- + Kompatibilní měřič DE-M DC

# RTM75 - 75kW

## Technická specifikace

*INNOVATING YOUR FUTURE*



<b>KONEKTORY</b>	CCS1/2 200A, CHAdeMO 125A		
<b>DĚLKA KABELU</b>	Standardně: délka 3 m - bez vedení kabelů Možnost: délka 6 m – s managementem kabelů		
<b>VÝSTUPNÍ VÝKON</b>	Až do 75kW	Až do 920V	Až do 188A
<b>NAPÁJECÍ VSTUP</b>	3Ø AC viz. regionální strana na druhé straně		
<b>FREKVENCE</b>	50-60 Hz +/-10%		
<b>IP KRYTÍ</b>	IP65		
<b>IK KRYTÍ</b>	IK10 (S výjimkou obrazovky)		
<b>ÚČINNOST</b>	95%		
<b>POWER FACTOR</b>	>0.99		
<b>CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ</b>	<5% THD		
<b>MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ VÝŠKA</b>	2000 m (6561')		
<b>PROVOZNÍ TEPLOTA</b>	-35 ° C až 40 ° C (-31 ° F až 104 ° F) nepřetržitý provoz při plném výkonu Jmenovitý pro provoz do 50 ° C (122 ° F) (platí omezení)		
<b>SKLADOVACÍ TEPLOTA</b>	-35°C to 70°C (-31°F to 158°F)		
<b>KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL</b>	OCPP v1.6J		
<b>INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ</b>	3G/4G/Ethernet		
<b>METODA AUTENTIZACE</b>	RFID: MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC		
<b>ČTEČKA KREDITNÍCH KARET</b>	Volitelně bezkontaktní nebo 3 v 1 (podle oblasti)		
<b>ELEKTRICKÁ OCHRANA</b>	Nadproud, přepětí, podpětí, zkrat, ochrana proti přepětí, monitoring ochranného uzemnění		
<b>ROZMĚRY</b>	1998 x 850 x 309 mm (79" x 34" x 12")		
<b>HMOTNOST</b>	266kg s managementem kabelů (587lbs)		
<b>PŘEPRAVNÍ VÁHA</b>	Až do 320kg v závislosti na konfiguraci (704lbs)		
<b>ACCESSIBILITY</b>	Meets US ADA, EN 301 549, DIN 18040 Height Requirements		
<b>MOŽNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simultánní připravenost (duální EVSE)</li> <li>• Eichrecht DE-M Certified DC Meter *</li> <li>• 10 "LCD displej</li> <li>• Senzor náklonu</li> <li>• Před vstupem se odpojí senzor vstupu</li> <li>• 6m kabely se správou kabelů</li> </ul>		
<b>BEZPEČNOSTNÍ SOULAD *</b>	<b>Svět/EU:</b>	CE	
	<b>USA:</b>	cTUVus	
<b>EMC*</b>	<b>Svět/EU:</b>	EMC Directive	Immunity: Class A Emissions: Class B
	<b>USA:</b>	FCC	Immunity: Class A Emissions: Class B

\* Čeká se na dokončení certifikace